

Motion Display A1 / A0 (Outdoor Display) mit Einzelbild-System



Im Blickpunkt der Aufmerksamkeit

Motion Display A1 / A0 (Outdoor Display*) mit Einzelbild-System



Das A1-Format ... ist für nahe bis mittlere Betrachtungsabstände bestens geeignet. Hier wirbt es kundennah im Tankstellenbereich.

Technische Daten Motion Display A1 (Outdoor) Motion Display A0 (Outdoor)

Technische Daten	Motion Display A1 (Outdoor)	Motion Display A0 (Outdoor)
Abmessungen:		
Höhe:	1162 mm / 45.7"	1510 mm / 59.4"
Breite:	915 mm / 36"	1162 mm / 45.7"
Tiefe:	172 mm / 6.8"	172 mm / 6.8"
Höhe mit Standfuß: (Sonderlängen auf Anfrage)	1870 mm / 73.6"	2115 mm / 83.3"
Tiefe mit Standfuß:	580 mm / 28.8"	820 mm / 32.3"

Bilddaten:	Motion Display A1 (Outdoor)	Motion Display A0 (Outdoor)
Sichtbare Motivgröße:	594 x 841 mm	841 x 1189 mm
Positioniergenauigkeit:	± 10 mm	± 10 mm
Bildstandzeit:	0 - 89 Sek. und 1,5 - 30 Min., einstellbar	0 - 89 Sek. und 1,5 - 30 Min., einstellbar
möglich: Bildgruppen- Steuerung:	max. 3 Bildgruppen im 24 h Intervall	max. 3 Bildgruppen im 24 h Intervall

Gewicht:	Motion Display A1 (Outdoor)	Motion Display A0 (Outdoor)
Display:	63,0 kg / 138.9 lbs.	69,0 kg / 152.1 lbs.
Standfuß:	25,0 kg / 55.1 lbs.	40,0 kg / 88.2 lbs.

Anschlussleistung:	Motion Display A1 (Outdoor)	Motion Display A0 (Outdoor)
	230 V - 50 HZ ±10% / 95 W 115 V - 60 HZ ±10% / 95 W	230 V - 50 HZ ±10% / 150 W 115 V - 60 HZ ±10% / 140 W
mit Heizung:	230 V - 50 HZ ±10% / 395 W 115 V - 60 HZ ±10% / 395 W	230 V - 50 HZ ±10% / 450 W 115 V - 60 HZ ±10% / 250 W
Anschlussstrom:	230 V ±10% / 0,75 A 115 V ±10% / 1,25 A	230 V ±10% / 1,2 A 115 V ±10% / 1,2 A
mit Heizung:	230 V ±10% / 1,85 A 115 V ±10% / 2,35 A	230 V ±10% / 2,3 A 115 V ±10% / 2,2 A

Umgebungstemperatur:	Motion Display A1 (Outdoor)	Motion Display A0 (Outdoor)
	-15° - 40° C / 5° - 104° F	-15° - 40° C / 5° - 104°
Luftfeuchtigkeit:	20 - 80%	20 - 80%

Geräuschpegel:	Motion Display A1 (Outdoor)	Motion Display A0 (Outdoor)
	< 45 dB	< 45 dB

Sicherheitsstandard: 

• Bevorzugte Einsatzbereiche:

Besonders geeignet für effektvolle Werbung im Outdoor-Bereich: z.B. in Einkaufsstraßen, vor Supermärkten, im Bereich von Parkhäusern, Sportarenen Tankstellen ...

Auch für die Werbe- und Programm-information vor Fitness-Studios, Sportzentren, Stadthallen etc. ist das Motion Display A1 Outdoor ein fesselnder Blickfang.

*Natürlich ist dieses Display ebenso für den Indoor-Bereich einsetzbar.

• **Einzelbild-System:** Das neue Einzelbild-System ermöglicht den direkten und schnellen Austausch einzelner Poster. Einfach und sicher wird das Poster per Klettbandtechnik an der Trägerbahn des Displays befestigt.

Auf Wunsch auch mit Bildbahn-Technik betreibbar statt mit Einzelbild-System.

Noch effektiver werben

• **Bildgruppen-Steuerung:** Werbebotschaften können jetzt mit der Bildgruppen-Steuerung zu Themenblöcken zusammengefasst werden. Mit der Zeitsteuerung läßt sich dann die Aktivierung dieser Themenblöcke gezielt auf z.B. tageszeitliches Kaufverhalten hin programmieren.

• **Flexible Bildstandzeiten:** Mit diesem Display lassen sich - je nach Schwerpunkten und Werbezielen - den einzelnen Postern unterschiedliche Standzeiten zuordnen.

• **Absolut leiser Lauf:** Durch die besonders hohe Schwingungs-dämpfung ist dieses Display extrem geräuscharm.

• Zusätzliche Werbefläche:

Das Motion Display A1 Outdoor bietet zwischen den Postern zusätzlich nutzbare Zwischenflächen, die beim Bildwechsel sichtbar werden. Hier lassen sich hervorragend z.B. kurze Zwischenbotschaften, Überleitungen oder ein Firmenlogo unterbringen.

• **Wetterfestigkeit:** Alle Funktionen des Outdoor-Displays sind wetterstabil. Bei Temperaturen unter 5°C schaltet sich automatisch eine Heizung ein.

• **Maximale Anzahl der Poster:** 10 bei Einzelbild-System mit Poster-Materialstärke 0,15 mm

• **Bildmaterialien:** Backlightfilm, Diafolie (z.B. Duratrans), hochwertige Inkjetpapiere, vorhandene Poster-drucke; auch gemischte Verwendung

• **Bildlauf:** vertikal

• **Aufstellungsarten:** Standfuß, optional mit Laufrollen; Wand-befestigung

• **Material:** Stabile Metall- und Aluminiumkonstruktion, pulverlackiert; 3 mm schlagfeste Polycarbonatscheibe

• **Attraktives Design,** das den Werbeeffect unterstützt. Zu Farbkombinationen siehe Mappenrückseite.



Ein attraktives Display aus jedem Blickwinkel.